


Mata gumowa w rolce R-line

Rubber mat in roll R-line




Produkt o jednostronnie nadanej liniowej strukturze, wysokiej odporność na odkształcenia i warunki atmosferyczne.

Jest wyrobem elastycznym, lekkim i niezwykle wytrzymałym, co w połączeniu z odpowiednią izolacyjnością akustycznym czyni z niego produkt o szerokim zastosowaniu. Maty powstają w wyniku nowoczesnego procesu produkcyjnego, polegającego na łączeniu cząstek granulatu gumowego z termoplastyczną matrycą. Posiadają doskonałe właściwości hydroizolacyjne oraz wibroizolacyjne, są idealne do zastosowań akustycznych. Świetnie sprawdzają się jako element antypoślizgowy oraz ochronny.

A product with a linear structure on one side, high resistance to deformation and weather conditions.

It is a flexible, light and extremely durable product, which, combined with appropriate acoustic insulation, makes it a product with a wide range of applications. The mats are made as a result of a modern production process consisting in combining rubber granulate particles with a thermoplastic matrix. They have excellent waterproofing and vibration isolation properties, they are ideal for acoustic applications. They are great as an anti-slip and protective element.

GRUBOŚĆ THICKNESS	5 mm
WAGA WEIGHT	37 kg
KOLOR COLOR	czarny black
SKŁAD COMPOSITION	oczyszczony granulatu gumowy SBR oraz wysokiej klasy klej poliuretanowy 100% recycled SBR rubber granulate and thermoplastic polymers
WARIANTY VARIANTS	1000 cm x 120 cm




KARTA TECHNICZNA WYROBU TECHNICAL DATA SHEET

Pavi Sorte Sp. z o. o.
Brzozówka 20C, 32-340 Wolbrom
pavisorte.com, info@pavisorte.com

Data aktualizacji / Update date

01.05.2023

NAZWA PRODUKTU PRODUCT NAME	R-line
WYMIARY DIMENSIONS	1000 cm x 120 cm
KSZTAŁT SHAPE	Prostokąt - rolka Rectangle - roll
KOLOR COLOUR	Czarny Black
SKŁAD COMPOSITION	GRANULAT GUMOWY SBR, SPOIWO POLIURETANOWE, GRANULAT GUMOWY EPDM OPCJONALNIE RUBBER GRANULES SBR, POLYURETHANE BINDER, EPDM RUBBER GRANULES AS AN OPTION
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ FIRE BEHAVIOUR	EfL
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU ALONGATION AT BREAK	53,8 %
ODPORNOŚĆ ELEKTRYCZNA ELECTRICAL RESISTANCE	ROZPRASZAJĄCA STATIC DISSIPATIVE
WSP. PRZEWODZENIA CIEPŁA λ THERMAL CONDUCTIVITY COEF. λ	0,17 W/(mK)
OPÓR CIEPLNY R THERMAL RESISTANCE R	0,15 m ² K/W
DYNAMICZNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	MIN. 0,65 ($\geq 0,3$) KLASA TECHNICZNA DS.
GĘSTOŚĆ MINIMALNA MINIMUM DENSITY	70 kg/m ³
WODOSZCZELNOŚĆ WATERPROOF	PRODUKT NIE JEST WODOSZCZELNY THE PRODUCT IS NOT



KARTA TECHNICZNA WYROBU TECHNICAL DATA SHEET

Pavi Sorte Sp. z o. o.
Brzozówka 20C, 32-340 Wolbrom
pavisorte.com, info@pavisorte.com

Data aktualizacji / Update date

01.04.2023

LOTNE ZWIĄZKI
ORGANICZNE (LZO)
VOLATILE ORGANIC
COMPOUNDS (VOC)

Wyrób spełnia wymagania mziós z dnia 12.03.1996 dotyczące zawartości lzo i może być stosowany w pomieszczeniach kategorii a i b przeznaczonych na pobyt ludzi.

The product meets the requirements of mziós of 03.12.1996 regarding the content of voc and can be used in rooms of category a and b designed for human residence.

SUBSTANCJE
NIEBEZPIECZNE
DANGEROUS
SUBSTANCES

Wyrób nie podlega obowiązkowi klasyfikacji reach, nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.

The product is not subject to the mandatory reach classification, does not contain substances classified as hazardous.

zgodny, czynnie dodany
compliant, actively added

CZYSZCZENIE
CLEANING

Maty wykonane są z granulatu gumowego, przez co posiadają lekko otwartą, porowatą powierzchnię. Istotne jest aby regularnie odkurzać nawierzchnię w celu pozbycia się brudu i kurzu.

Zalecamy użycie odkurzacza lub delikatnych płynów, aby nie uszkodzić nawierzchni.

The mats are made of rubber granules, thanks to which they help in operation with a porous fee. It is important to regularly vacuum the surface to remove dirt and dust.

We helped a vacuum cleaner or a gentle liquid not to work on the pavement.

Kod produktu:
Product code:

BCA0001

INFORMACJE ZAWARTE W KARCIE TECHNICZNEJ SĄ OPARTE NA NASZEJ NAJLEPSZEJ WIEDZY ORAZ WYNIKACH BADAŃ LABORATORYJNYCH. NIE STANOWIĄ ONE GWARANCJI. W PRZYPADKU KONKRETNÝCH ZASTOSOWAŃ NALEŻY JE PODDAĆ DOKŁADNEJ WERYFIKACJI.

THE INFORMATION CONTAINED IN THE TECHNICAL DATA SHEET ARE BASED ON OUR BEST KNOWLEDGE AND THE RESULTS OF LABORATORY TESTS. THEY ARE NOT A WARRANTY. IN THE CASE OF SPECIFIC APPLICATIONS, IT SHOULD BE CAREFULLY VERIFIED.